

LES PERFORMANCES ET LABELS

CLASSEMENT AEV

Ce classement évalue les performances de la menuiserie sur la perméabilité à l'air (A*), l'étanchéité à l'Eau (E*) et la résistance au Vent (V*).



PERFORMANCES THERMIQUES ET ACOUSTIQUES


	Vitrage			Isolation thermique (W/m ² .K)		Apport solaire			Transmission lumineuse	Indice affaibliss ^t acoust.
	Composition	Épais. (mm)	Ug	Uw	Ujn	Sw1	Sw2	Sw	TLw	Rw (C,Ctr) (db)
Coulissant alu 2 rails⁽¹⁾ H 2180 x L 2350 mm 2 vantaux 2 rails	4/20wena/4FE	28	1,1	1,5	1,3	0,47	0,08	0,55	0,67	31 (-1;-4)
	44.2/16wena/4FE	28	1,1	1,5	1,3	0,42	0,06	0,48	0,68	-
Coulissant alu 3 rails H 2180 x L 3600 mm 3 vantaux 3 rails	4/20wena/4FE	28	1,1	1,7	1,6	0,46	0,08	0,54	0,67	-
	44.2/16wena/4FE	28	1,1	1,7	1,6	0,41	0,07	0,48	0,67	-
Coulissant alu galandage H 2180 x L 1450 mm 1 vantail 1 rail	4/20wena/4FE	28	1,1	1,7	1,6	0,44	0,08	0,52	0,64	-
	44.2/16wena/4FE	28	1,1	1,7	1,6	0,39	0,07	0,46	0,64	-

⁽¹⁾ En neuf, avec kit thermique.

LABELS



H 2600 mm



PÉRIMÈTRE DIMENSIONNEL ÉTENDU XXL
Permet la réalisation de grandes dimensions jusqu'à **2 550 mm de hauteur** ou **1 750 mm de largeur par vantail.**
En fonction des contraintes techniques.

PROFIL DE FINITION INTÉRIEUR*
Contribue à la finition esthétique (intérieur) et au design épuré de ce coulisant.

NEW
DORMANT MONOBLOC NEUF DOUBLE PEAU
Accroît la résistance mécanique structurelle.

JOINT MONTANT MOUSSE TISSÉ
Assure une tenue dans le temps supérieure aux solutions traditionnelles et améliore la performance AEV.

CLAIR DE VITRAGE MAXIMISÉ
Apporte un maximum de lumière dans la pièce grâce à l'optimisation de la hauteur de la traverse (51 mm).

NEW
RAILS ET ROULETTES INOX*
Offre une robustesse accrue à ces pièces fréquemment sollicitées.

SEUIL ENCASTRÉ DE 50 MM*
Permet d'être au plus près du niveau du sol fini afin de faciliter l'accès à l'extérieur.

POIGNÉE EASY 2
Gain de 45 mm de passage
(en comparaison avec une poignée rotative standard)

BOUCHON DE CHICANE
Apporte une belle finition à la chicane.

NEW
JOINT CHICANE FEUTRÉ
Améliore le confort d'usage au niveau manipulation. Discretion esthétique et acoustique.

RENFORT DU MONTANT EXTÉRIEUR
Renforce la structure du coulisant et facilite la manipulation (ouverture/fermeture) du vantail (en standard hors blanc).

POIGNÉE SLIDE*
Permet le verrouillage en haut et en bas.

POIGNÉE ROTATIVE DÉPORTÉE - EASY 2
Facilite l'ouverture et la fermeture de la baie, tout en optimisant la largeur de passage.

CRÉMONE BI-DIRECTIONNELLE
Maximise le niveau de sécurité de la baie. Sa conception assure un verrouillage solide de l'ouvrant dans le dormant.

DESIGN EXCLUSIF DE LA CHICANE SWAO
S'adapte à tout type d'architecture grâce à son style fluide et discret (30 mm).

NEW
DRAINAGE CACHÉ
Suppression des busettes pour une finition esthétique harmonieuse.

SEUIL PMR* 
Simplifie l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) au moyen de ce seuil de 20 mm en conformité avec la réglementation en vigueur. Pose sur sol fini.

*en option